




Panneaux isolants thermiques

Utilisation en couverture de véranda

(pour une pose entre chevrons)



THERMOTOP®

PSD

Plastique - Service - Distribution

FINITIONS

Couleurs extérieures



Blanc 9010 Revêtement Rés 1015 Gris anthracite

Couleurs intérieures



Blanc 9010 Blanc effet crêpe



Points forts

Esthétique

2 finitions sont possibles à l'intérieur : effet plafond tendu avec un réfléchissement de la lumière de 86% ou effet crêpi restant dans le traditionnel.

Isolation thermique

Épaisseur 16 : $U = 1,81 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
32 : $U = 0,88 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$
52 : $U = 0,56 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

Classement au feu

Classement au feu M1
PV n° LYC-01-3183 L

Garantie 10 ans

selon nos conditions générales de garantie en vigueur.
Ne jamais briser les plaques. Les plaques THERMICOR ne doivent pas être endommagées par des débris ou des accidents, à la fixation ainsi qu'à l'usage.

Les données techniques citées ci-dessus, par ses caractéristiques, ont été obtenues par l'organisme européen COCA - European Coating Contractors - et respectent la Norme Française et la Norme Européenne NF EN 1296.



Copyright janvier 2009