




## Panneaux isolants thermiques

Utilisation en couverture de véranda

(pour une pose entre chevrons)



**THERMOTOP®**

# PSD

Plastique - Service - Distribution

## FINITIONS

### Couleurs extérieures



Blanc 9010 Revêtement Rés 1015 Gris anthracite

### Couleurs intérieures



Blanc 9010 Blanc effet crêpe



## Points forts

### Esthétique

2 finitions sont possibles à l'intérieur : effet plafond tendu avec un réfléchissement de la lumière de 86% ou effet crêpi restant dans le traditionnel.

### Isolation thermique

Épaisseur 16 :  $U = 1,81 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$   
32 :  $U = 0,88 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$   
52 :  $U = 0,56 \text{ W/m}^2 \cdot \text{K}$

### Classement au feu

Classement au feu M1  
PV n° LYC-01-3183 L

### Garantie 10 ans

selon nos conditions générales de garantie en vigueur.  
Ne jamais briser les glaces. Les glaces THERMICOR ne doivent pas être endommagées par des débris ou les accidents, à la fixation ainsi qu'à l'usage.

Les données techniques citées ci-dessus, par ses caractéristiques, ont été obtenues par l'organisme européen COCA - European Coating Association et respectent la Norme Française à la Norme européenne NF 671 1296



Copyright janvier 2009