



EASYMEEG



ABET LAMINATI

FRE EASY MEG est le système simple et rapide pour la réalisation de façades extérieures .

ENG EASY MEG is the easy and ready to install system for the realisation of external facades.

FRE

MEG, Material Exterior Grade, a une nouvelle dimension EASY MEG : un système complet de revêtement de façade en clins.

ENG

MEG, Material Exterior Grade, has found a new dimension with EASY MEG: a complete do-it-yourself building envelope system.

FRE Le Système EASY MEG apporte aux bâtiments un revêtement sophistiqué et une élégance durable de part sa finition lisse et ses couleurs intenses.

Cette solution de façade est conçue pour être durable, facile à installer et nécessiter de très peu d'entretien.

ENG The EASY MEG system gives buildings a sophisticated and long-lasting elegance, thanks to smooth surfaces and intense colours.

This facade solution is designed to be durable, easy to install and low maintenance.



FRE

Le Système EASY MEG est pérenne.

ENG

EASY MEG system is designed to remain unchanged over time.

FRE La pluie, le vent, les éléments salins, les rayons UV : EASY MEG résiste à toutes les intempéries tout en conservant ses caractéristiques techniques et décoratives.

La surface ne nécessite aucun traitement particulier ni de nettoyage spécifique.

ENG Rain, salt, wind, humidity, intense sunlight: EASY MEG withstands elements, maintaining its main decorative features and physical properties.

The surface of EASY MEG does not require painting or any specific cleaning.



FRE

EASY MEG dispose de trois systèmes de fixation : Closed Joint, Open Joint et Overlapping.

ENG


EASY MEG consists of three different fixing systems: Closed Joint, Open Joint and Overlapping.

FRE Chaque système breveté apporte une solution innovante.

Les solutions conçues par Abet sont faciles à poser, durables et embellissent les bâtiments.

ENG Each system is designed to provide an innovative, cleanly-designed solution.

These solutions are designed by Abet to be easily installed and durable, maintaining the beauty of the buildings.




Closed Joint

FRE Le système Closed Joint dispose d'un système de fixation simple. La protection du rainurage inférieur et l'inclinaison du biseau supérieur garantissent une linéarité parfaite des joints, une déviation de l'eau et un séchage plus rapide évitant la stagnation de l'eau.

Les lames sont faciles à fixer sur tous les types de sous-structures verticales (Bois, Alu, Acier etc...). Le système de mise en oeuvre est complété par un profil d'étanchéité sur la partie haute et une grille anti-rongeurs en partie basse. Le système prévoit également une variété de profils et de cornières de finition.

ENG The Closed Joint system features an easy clamping system thanks to the protected bottom groove and the inclined top bevel which guarantees an almost perfect zero sightline, water deflection and moisture removal.

The planks are easy to fix on a vertical substructure of any type of material (wood, aluminium, steel, etc.). The system can be completed with flashing at the top and insect mesh at the base. It is also available a variety of corner and/or side profiles all folded and extremely adaptive, supplied as optional accessories.







Open Joint

FRE Le système de pose Open Joint prévoit le même principe de fixation que le système à joint fermé. Pour les systèmes de pose de type Claire Voie, Persiennes et/ou Clôtures, ce système garantit une mise en oeuvre très rapide.

Les lames sont faciles à fixer sur tous les types de sous-structures verticales (Bois, Alu, Acier ect..). Le système de mise en oeuvre est complété par un profil d'étanchéité sur la partie haute et une grille anti-rongeurs en partie basse. Le système prévoit également une variété de profils et de cornières de finition.

ENG The Open Joint system features the same easy clamping system of the Closed Joint, guaranteeing the fastest installation for systems such as cladding planks, external louvres or outer fencing.

The planks are easy to fix on a vertical substructure of any type of material (wood, aluminium, steel, etc.). The system can be complete with flashing at the top and insect mesh at the base. It is also available a variety of corner and/or side profiles all folded and extremely adaptive, supplied as optional accessories.







Overlapping

FRE Le système de pose Overlapping est la méthode la plus simple et rapide pour l'installation de lames de bardage. Un clip spécial a été dessiné pour soutenir la lame inclinée avec l'angle d'inclinaison déterminé permettant une stabilité supérieure tout en restant invisible.

Les lames sont faciles à fixer sur tous les types de sous-structures verticales (Bois, Alu, Acier ect..). Le système de mise en oeuvre est complété par un profil d'étanchéité sur la partie haute et une grille anti-rongeurs en partie basse. Le système prévoit également une variété de profils et de cornières de finition.

ENG The Overlapping system provides the easiest and fastest method to install shingles easily without external aid. A special machined clamp has been developed to support the plank at the correct installation angle. Once installed, the clamp solidly retains the boards and remains concealed.

The planks are easy to fix on a vertical substructure of any type of material (wood, aluminium, steel, etc). The system can be complete with flashing at the top and insect mesh at the base. It is also available a variety of corner and/or side profiles all folded and extremely adaptive, supplied as optional accessories.





Caractéristiques techniques

Technical specs

FRE EASY MEG est un stratifié haute pression (HPL) autoportant et compact, avec une surface décorative résistante aux intempéries et conçu pour les applications extérieures.

EASY MEG est constitué de feuilles de fibres de cellulose et d'une surface décorative imprégnées de résines thermosécables. EASY MEG est très résistant aux intempéries et aux UV.

EASY MEG répond aux exigences de la norme EN438-6:2016

ENG EASY MEG is a self-supporting, compact high pressure laminate (HPL), with a weathering resistant decorative surface suitable for exterior applications.

EASY MEG core layers comprise sheets of cellulose fibres impregnated with thermosetting phenolic resins and of one or more surface layers of decorative paper impregnated with thermosetting resins. EASY MEG's characteristics and appearance will weather over time in a consistent and uniform way across the application.

The material used for EASY MEG F1 complies with the performance requirements of EN 438-6:2016.



Kit d' installation

Installation set

FR

EASY MEG

contenu de la boîte:

- 4 lames de bardage
 - Closed Joint
 - Open Joint
 - 3000 x 208 x 8 mm
 - Overlapping
 - 3000 x 200 x 8 mm
- 24 clips
- 24 vis
- 1 accessoire de pose


ENG

EASY MEG

box contents:


- 4 HPL planks
 - Closed Joint
 - Open Joint
 - 3000 x 208 x 8 mm
 - Overlapping
 - 3000 x 200 x 8 mm
- 24 clips
- 24 screws
- 1 positioning tool

HPL x 4



Closed Joints

Clip x 24
30 x 36 x 2/3 mm




Vis/Screw x 24



Open Joints

Clip x 24
30 x 38 x 2/3 mm




Vis/Screw x 24



Overlapping

Clip x 24
50 x 35 x 2/3 mm




Vis/Screw x 24




Accessoires*

Accessories*

Profil d'étanchéité partie supérieure
Top flashings




Profils d'angle et latéraux de finition
Lateral and corner flashings



Patte de support (uniquement pour le système Closed Joint à pose verticale)

Support profile (only for Closed Joint vertical system)



*non inclus/not included

Accessoire de pose
Positioning tool



Installation Facile et Rapide

Fast and easy installation




illustration non contractuelle
the pictures is purely indicative

FRE Manuel d'installation: (1) installer la sous-structure sur le mur, (2) installer la première rangée de clips, (3) avec des vis appropriées, (4) Glisser la première rangée de lames. Faire le réglage des clips et vis (2 - 3). Dans un second temps fixer les lames EASY MEG avec la même méthodologie. Attention, il est nécessaire de percer des trous de diamètres différents pour permettre la dilatation des deux dernières planches sur le haut: (6) un trou de Ø 5 mm et (5) deux trous de Ø 8mm sur les cotés.

ENG For a correct installation it is necessary to: install substructure on the wall (1), install the first row of clips (2) with suitable screws (3), and slide/sit the first row of planks (4). After setting the clips and screws (2, 3) of the second row fix your EASY MEG planks using the same methodology. It is necessary to drill holes of different diameters to allow the expansion of the last or top plank: one Ø 5 mm hole (6) and two Ø 8 mm holes (5) at the sides.

EASY MEG est disponible dans une gamme de 16 décors: 6 couleurs unies et 10 ton bois.


De part sa large gamme, EASY MEG est un produit exceptionnellement polyvalent et idéal pour la personnalisation des volumes extérieurs. EASY MEG est conçu en version Ignifuge (B - s1 d0).

EASY MEG is available in a range of 16 decors: 6 solid colours and 10 natural woodgrains.


With its decorative range EASY MEG becomes an exceptionally versatile product, ideal for the customisation of exterior spaces. EASY MEG is supplied with an improved reaction to fire (B - s1 d0).

Standard

819
Bianco MEG



475
Grigio Perla




Colours

1816
Sahara Beige



413
Beige Ardenne




871
Grigio Scuro



474
Grigio Lupo







Abet Laminati S.p.A.

società a socio unico

viale Industria 21
12042 Bra (CN)
Italia

+39 0172 419111
abet@abet-laminati.it
abetlaminati.com

Copyright 2021
© Abet Laminati S.p.A.
All rights reserved

Les textures et les couleurs des matériaux et des finitions sont indicatives car dépendent des tolérances du processus d'impression.

The textures and colours of the materials and finishes are indicative as they are depending on the tolerances of the printing process.

art direction
Giulio Iacchetti
Matteo Ragni

concept, graphic design
Alessandro Boscarino
Valerio Aprigliano

photo
Max Rommel
p. 7, 9, 13, 17, 21, 24

